

**MOVOK**  
ACCESSORIES



## Erdungsisolator mit bnc-steckern

### VK-ISOLATOR

#### ÜBERTRAGUNG

Impedancia de entrada	<b>75 Ohm</b>
Impedancia de salida	<b>75 Ohm</b>
Anti-interferencias	<b>&gt; 90dB</b>
Ancho de banda	<b>25MHz ~ 50MHz</b>

#### UMGEBUNG

Betriebstemperatur	<b>-20 °C ~ 60 °C</b>
Verwendung	<b>Innen</b>
Blitzschutz	<b>2KV</b>

#### SICHERUNG

Isolationsspannung	<b>AC 500V / DC 600V</b>
Isolationswiderstand	<b>&gt; 1M Ohm</b>

#### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Typ	<b>Erdungsisolator mit BNC-Steckern</b>
-----	---

#### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	<b>42.8 x 28 x 20 mm</b>
Nettogewicht	<b>40 g</b>
Gewicht mit Verpackung	<b>60 h</b>

#### EIGENSCHAFTEN

Eingangsverbindung	<b>BNC Macho</b>
Conexión salida	<b>BNC Hembra</b>

