



SAI 6000va / 5400w

PH9360



## ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

|                              |                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Modelo de baterías           | 20 x 12V / 7Ah                                                  |
| Indicador de batería         | Sí                                                              |
| Número de salidas            | 1 cableada                                                      |
| Tiempo de recarga            | 3 horas al 90% de capacidad                                     |
| Potencia                     | 6000VA / 5400W                                                  |
| Tensión entrada              | 300V AC / 46Hz ~ 64Hz                                           |
| Tensión salida               | 208V / 220V / 230V / 240V AC 57Hz ~ 63Hz / Onda sinusoidal pura |
| Voltaje y corriente de carga | 273V DC / 2A                                                    |
| Factor de potencia           | 0.9                                                             |

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Indicadores LED                              | Sí      |
| Protección contra interrupciones y anomalías | Sí      |
| Pantalla                                     | Sí, LCD |
| Online                                       | Sí      |
| Monofásico                                   | Sí      |
| Compatibilidad con generador                 | Sí      |

## ENTRADAS/SALIDAS

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| USB tipo B  | 1                    |
| Ranura SNMP | Sí, tarjeta opcional |

## MATERIAL Y DIMENSIONES

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Instalación | Escritorio / Rack (1) |
| Dimensiones | 580 x 438 x 266 mm    |
| Peso neto   | 17000 g               |
| Chasis      | 3U                    |

## AMBIENTE

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C ~ 40 °C |
| Uso                           | Interior     |
| Humedad máxima                | 90%          |

