



Rilevatore volumetrico cablato VE735

RILEVAMENTO

Tipo di rivelatore	Cablato
Altezza di installazione	1.8 m ~ 3 m
Rilevazione dell'angolo	86°
Distanza di rilevamento	60 m
Metodo di rilevamento	Infrarosso
Copertura	20 m ~ 60 m
Velocità di rilevamento	0,2 m/s ~ 3 m/s
Zone di rilevamento	86° 11 tende, 5° 1 tenda
Tecnologia di rilevazione	Volumetrico

SENSORE

Tipo di sensore	PIR
Regolazione della sensibilità	Sì
Alta sensibilità	Sì
Mezza sensibilità	Sì
Bassa sensibilità	Sì
Sensore tenda	Sì

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	93 x 175 x 66 mm
Peso netto	270 g

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Indicatori LED	Sì
Tamper	Sì

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-10 °C ~ 55 °C
Grado di protezione	IP30
Uso	Interno
Umidità massima	95%

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	9V ~ 15V
Amperaggio	10mA

CERTIFICAZIONE

Grado	2
Normativa	EN50131

