



Servidor de análise de 7 canais DF07



DETECÇÃO DE VÍDEO E ALARME

Personas	Sim
Vehículos	Sim
Entrada/salida de región	Sim
Sabotaje	Sim
Merodeo	Sim
Objeto abandonado/perdido	Sim
Permite combinar reglas	Sim
Definición de niveles de seguridad	Sim

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	Enrackable
Dimensões	482 x 300 x 90 mm
Material	Metal
Peso líquido	8000 g
Chassis	2U

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	AC
Tensão	100V ~ 240V
Consumo (w)	130W
Alimentador incluído	Sim

VÍDEO

ONVIF	Sim
ONVIF bridge	Sim
Canais de analítica	7
Soporta câmaras térmicas	Sim

DISTÂNCIA DE DETECÇÃO (DIA/NOITE)

Cálculos baseados em	Câmeras instaladas a 4 m de altura com sensor de 1/3"
Óptica de 3 mm	32 m (distância cega: 2 m)
Óptica de 8 mm	67 m (distância cega: 8 m)
Óptica de 15 mm	70 m (distância cega: 14 m)

DISTÂNCIA DE DETECÇÃO (TÉRMICAS)

Cálculos baseados em	Câmeras instaladas a 4 m de altura com sensor de 384 x 288
Óptica de 7 mm	70 m (distancia ciega: 7 m)
Óptica de 10 mm	100 m (distancia ciega: 11 m)
Óptica de 15 mm	155 m (distância cega: 17 m)
Óptica de 25 mm	245 m (distancia ciega: 29 m)

COMUNICAÇÃO

Comunicação com CRA	Sim
Comunicación con VMS	Sim
Comunicación con PSIM	Sim
Aplicativo móvel	Davantis

SAÍDAS

HDMI	1
VGA	2
Jack auriculares	1
RJ45	1 x 10/100/1000

AMBIENTE

Temperatura de operação	-10 °C ~ 35 °C
Uso	Interior
Humidade máxima	90%

ENTRADAS

USB	4 x USB 2.0 / 2 x USB 3.0
-----	---------------------------